

SONDAS DE TEMPERATURA



SONDAS Pt-100 Y TERMOPARES

Fabricación anti vibratoria de serie.

Cabezas de conexión DIN y MINI.

Cualquier tipo de funda.

Con y sin sensor intercambiable.

Tipos estándar Fe-Ko y Cr-Al, otros bajo demanda.

Termopar simple o doble

Soldadura con o sin aislamiento.

Diámetros desde 0,5 mm.

Tiempo de respuesta rápido.

Aislamiento interior por óxido de magnesio.

Sondas para cualquier tipo de indicador portátil con mango aislante de seguridad.

CON FUNDAS METÁLICAS

Tipo de protección metálica según sus necesidades:

Longitud

Diámetro

Racores

CON FUNDAS CERÁMICAS

Protecciones cerámicas de 1, 2 ó 3 fundas.

Cabezas de conexión DIN A, DIN B, MINI y especiales

Bridas de sujeción bajo demanda.

	POSITIVO	NEGATIVO	RANGO MÁXIMO
J	Fe	Cu-Ni	-210 a 1200°C
K	Ni-Cr	Ni-Al	-270 a 1372°C
T	Cu	Cu-Ni	-270 a 400°C
E	Ni-Cr	Cu-Ni	-270 a 1000°C
N	Ni-Cr-Si	Ni-Si-Mg	-270 a 1300°C
R	Pt-13%Rh	Pt	-50 a 1768°C
S	Pt-10%Rh	Pt	-50 a 1768°C