

SONDAS PARA TERMÓMETRO PORTÁTIL

SONDA S-104 PARA INMERSION



TERMOPAR ENCAMISADO INCONEL-600
TIEMPO DE RESPUESTA: 5 SEGUNDOS PARA EL 63,5 %
DIMENSIONES: $\varnothing 3 \times 130$ mm.
TEMPERATURA MAXIMA DE MEDICION: 1.100 °C

SONDA S-106 TIPO AGUJA GRUESA



TERMOPAR ENCAMISADO INCONEL-600
TIEMPO DE RESPUESTA: 12 SEGUNDOS PARA EL 63,5 %
DIMENSIONES: $\varnothing 3 \times 130$ mm.
TEMPERATURA MAXIMA DE MEDICION: 650 °C

SONDA S-107 TIPO AGUJA FINA



TERMOPAR ENCAMISADO INCONEL-600
TIEMPO DE RESPUESTA: 3 SEGUNDOS PARA EL 63,5 %
DIMENSIONES: $\varnothing 1,5 \times 130$ mm.
TEMPERATURA MAXIMA DE MEDICION: 500 °C

SONDA S-108 AMBIENTE



TERMOPAR TIPO «K»
TIEMPO DE RESPUESTA: 3 SEGUNDOS
DIMENSIONES: $\varnothing 6 \times 130$ mm.
TEMPERATURA MAXIMA DE MEDICION: 500 °C

SONDA S-110 CONTACTO



TERMOPAR MUELLE COMPRIMIDO PARA SUPERFICIES
TIEMPO DE RESPUESTA: 3 SEGUNDOS
DIMENSIONES: $\varnothing 8 \times 130$ mm.
TEMPERATURA MAXIMA DE MEDICION: 800 °C

PARA OTROS TIPOS DE SONDA, CONSULTENOS