

CALEFACTORES PARA BIDONES MANTAS DE FIBRA DE VIDRIO HASTA 200 °C

MANTAS CALEFACTORAS DE BIDÓN GAMA HASTA 200 °C

- Las mantas calefactoras de bidón de esta gama están diseñadas para trabajar a temperaturas de hasta 200 °C.
- Disponibles en cuatro tamaños estándares para bidones de 25 Lts, 50 Lts, 105 Lts y el más común de 200 Lts.
- Todos los calefactores incorporan su propio aislamiento térmico para aumentar la eficiencia térmica.
- Las mantas calefactoras de bidón están específicamente diseñadas para fundir o reducir la viscosidad de los productos que requieran mayores temperaturas de hasta 200 °C
- Diseñado para trabajar en bidones METÁLICOS.

Características generales

- Tensión de alimentación: ~230 V
- Grado de protección contra la humedad IP51
- Cable de conexión trenzado de 3000 mm long.
- Termostato regulable de 20 / 200 °C.
- Camisa exterior de fibra de vidrio impregnada con silicona.
- Aislamiento de fibra de vidrio y silicona.
- Resistente al agua y a una gran variedad de productos químicos.
- Hebillas de sujeción para una rápida y fácil instalación.

Modelo	Largo mm	Ancho mm	W a 230V.	Kg
BMFV400/025	1200	400	380	3,3
BMFV460/050	1330	460	440	4
BMFV370/100	1650	370	700	4,3
BMFV800/200	1990	800	1200	6,3



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y UTILIZACIÓN

- Verificar la temperatura máxima a la que se puede calentar el fluido.
- No tapar herméticamente el bidón. El calentamiento del fluido con el bidón cerrado puede provocar un aumento de la presión en su interior. Si esta circunstancia no es posible, se recomienda colocar un presostato que limite la presión en el interior del bidón.
- El calefactor no debe estar conectado durante el periodo de llenado, o si el bidón está vacío, o durante su instalación o desinstalación del mismo.