



Series 55 : CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Montaje ; Plug / Montaje en panel

RESET ; Al interrumpir la energía
(Tiempo de reset : Menos de 100ms)

INDICACIÓN DE LED : 1) Energía, 2) Relé

PRECISIÓN: Para 55XU, M(V1.1), Q(V1.1), ES, XC:

Config. : $\pm 5\%$ de escala completa

Rep. : $\pm 0.5\%$ o 50 ms (cualquiera que sea mayor)

CAPACIDAD DE RELÉ: Para 55XU, M(V1.1), Q(V1.1), ES, XC:

5 A @ 230V AC / 24V DC, carga resistiva

Para productos con certificación CE y aprobación UL, véase la hoja informativa del producto correspondiente en www.selec.com

Descripción	Modelo	Tipo de base	Contactos de salida	Modos	Rango de tiempo	Voltaje de alimentación	Código	Certificación
2 funciones, 12 rangos, Voltaje universal	55XU	P8 - Conexión 8 polos T - Terminal de tornillo	2 C/O (DPDT)	ON Delay / Intervalo	1 / 3 / 10 / 30 seg min / hr	20 a 240V AC, 12 a 240V DC. (AC : 50/60HZ)	55XU-P8 55XU-T	CE 
Cíclico con tiempo desigual de encendido / apagado	55XC	P8 - Conexión 8 polos T - Terminal de tornillo	2 C/O (DPDT)	Cíclico Primero ON o Primero OFF	1 / 10 seg / min / hr para tiempo de enc. / apag.	20 a 240V AC, 12 a 240V DC. (AC:50/60HZ)	55XC-P8 55XC-T	CE 
Bajo costo, 8 rangos voltaje dual	55ES	P8 - Conexión 8 polos T - Terminal de tornillo	2 C/O (SPDT)	ON Retardo / Intervalo	3 / 10 / 30 / 60 seg / min	230 : 230V AC y 24V AC / DC, 110 : 110V AC y 24V AC / DC (AC:50/60Hz)	55ES-P8-230 55ES-T-230 55ES-P8-110 55ES-T-110	CE 
2 funciones, 12 rangos	55M (V1.1)	P8 - Conexión 8 polos T - Terminal de tornillo	2 C/O (DPDT)	ON Retardo / Intervalo	1 / 3 / 10 / 30 seg min / hr	230 - 230V AC	55M (V1.1)-P8-230 55M (V1.1)-T-230	---